

TALENTUM IR³

RIVELATORI DI FIAMMA CON TRIPLO SENSORE INFRAROSSO

Rivelatori di fiamma in grado di rilevare le radiazioni infrarosse in tre diverse bande, sono in grado di discriminare le radiazioni di una fiamma rispetto a radiazioni provenienti da altre fonti. Dispongono di un'uscita relè e di un'uscita da 4-20 mA.

016589

RIVELATORE DI FIAMMA IR³

Rivelatore di fiamma a doppia banda infrarossa. Per uso interno. Eccellente immunità ai falsi allarmi.

016579

RIVELATORE DI FIAMMA IR³ INTRINSECALLY SAFE

Rivelatore di fiamma a tripla banda infrarossa. Per uso interno. Eccellente immunità ai falsi allarmi. Certificato ATEX "Intrinsically Safe".

- ATEX: II 1 G
- Ga Ex ia IIC T4

016519

RIVELATORE DI FIAMMA IR³ IN CONTENITORE ANTIDEFLAGRANTE

Rivelatore di fiamma a doppia banda infrarossa. Eccellente immunità ai falsi allarmi. Certificato ATEX in custodia antideflagrante.

- ATEX:- II 2 G D
- Ex d IIC T4 Gb
- Ex d IIIC T135°C Db IP66 A21



CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristiche principali

- Eccellente immunità ai falsi allarmi
- Tripla banda infrarossa
- Relè di allarme e relè di guasto
- Uscita 4-20 mA

Specifiche elettriche

Tensione di alimentazione	14 - 30 Vdc
Consumo	da 8 a 28 mA
Classe IP	IP 65
Campo visivo	0.1m ² n-eptano @ 25m
Sensibilità	Class 1 (EN54-10)
Angolo di copertura	Cono da 90°
Spettro di risposta banda infrarossa	da 0.75 a 2.7µm
Temperatura di funzionamento	da -10 a + 55 °C

CODICI D'ORDINE

- 016589** Rivelatore di fiamma IR³
016579 Rivelatore di fiamma IR³ "Intrinsecally Safe"
016519 Rivelatore di fiamma IR³ in contenitore antideflagrante



Centobuchi, via Dei Lavoratori 10
63076 Montepandone (AP), ITALIA
Tel. +39 0735 705007 _ Fax +39 0735 704912

info@inim.biz _ www.inim.biz

Timbro distributore Inim