

TALENTUM UV/IR²

RIVELATORI DI FIAMMA CON SENSORE UV E DOPPIO SENSORE INFRAROSSO

Rivelatori di fiamma in grado di rilevare le radiazioni infrarosse in due diverse bande e le radiazioni ultraviolette, sono in grado di discriminare le radiazioni di una fiamma rispetto a radiazioni provenienti da altre fonti.

Dispongono di un'uscita relè e di un'uscita da 4-20 mA.

016591

RIVELATORE DI FIAMMA UV/IR²

Rivelatore di fiamma a doppia banda infrarossa e rivelatore ultravioletto.
Per uso interno.

Massima immunità ai falsi allarmi.



016521

RIVELATORE DI FIAMMA UV/IR² IN CONTENITORE ANTIDIFLAGRANTE

Rivelatore di fiamma a doppia banda infrarossa a e rivelatore ultravioletto.
Massima immunità ai falsi allarmi.

Certificato ATEX in custodia antideflagrante.

- ATEX:- II 2 G D
- Ex d IIC T4 Gb
- Ex d IIIC T135°C Db IP66 A21



CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristiche principali

- Alta immunità ai falsi allarmi
- Doppia banda infrarossa
- Banda ultravioletta
- Relè di allarme e relè di guasto
- Uscita 4-20 mA

Specifiche elettriche

Tensione di alimentazione		14 - 30 Vdc
Consumo		da 8 a 28 mA
Classe IP		IP 65
Campo visivo		0.1m ² n-eptano @ 25m
Sensibilità		Class 1 (EN54-10)
Angolo di copertura		Cono da 90°
Spettro di risposta	Doppia banda infrarossa	da 1.0 a 2.7µm
	Banda ultravioletta	da 185 a 260nm
Temperatura di funzionamento		da -10 a + 55 °C

CODICI D'ORDINE

- 016591** Rivelatore di fiamma UV/IR²
016521 Rivelatore di fiamma UV/IR² in contenitore antideflagrante



Centobuchi, via Dei Lavoratori 10
63076 Montepandone (AP), ITALIA
Tel. +39 0735 705007 _ Fax +39 0735 704912

info@inim.biz _ www.inim.biz

Timbro distributore Inim