

## Rivelatori e trasmettitori

### Rivelatore a infrarossi stagno volumetrico

---

141-21X



Il rivelatore ad infrarossi passivi stagno permette la protezione di locali a condizioni ambientali difficili (elevate o basse temperature, alta umidità,...), o, installato con le dovute cautele, aree poste all'esterno dei locali.

Il rivelatore, dotato di lente volumetrica da 10 m (angolo di  $90^\circ \pm 2^\circ$ ), è indicato per la protezione di interi locali (cantine, solai, garages,...).

Compresi pila BatLi26, snodo orientabile autobloccante.

#### Funzioni

---

- Supervisione ogni 10 minuti con segnalazione automatica alla centrale dello stato della pila, dello stato del tamper e dell'anomalia radio
- Funzione "Test" per verificare:
  - la corretta programmazione
  - il collegamento radio con la centrale
  - l'orientamento e l'area di copertura del rivelatore
- Protezione contro rischi di incendio e/o di congelamento (programmabile)
- Precauzioni d'uso: può essere utilizzato, con cautela, anche per una protezione

#### Caratteristiche tecniche

---

- Trasmissione Radio TwinBand® 400/800 MHz
- Rilevazione ad infrarossi passivi ad alta affidabilità:
  - doppia cellula di rilevazione differenziale
  - circuito stampato tropicalizzato
  - filtraggio della rivelazione con possibilità di programmare un contaimpuls
- Protezione contro i rischi di incendio o rischi congelamento programmabili
- Possibilità di programmare il livello d'allarme

+ mostra tutto

esterna (all'aperto); in questo caso devono essere rispettate assolutamente alcune regole fondamentali al momento dell'installazione onde limitare rischi di falsi allarmi

### Altri prodotti della categoria

---



**SH100AX**



**SH103AT**



**171-21I**



**145-21X**