

Rivelatori e trasmettitori

Barriera a raggi infrarossi attivi filare autonoma senza trasmettitore radio integrato - 60 m

SH101AX



La barriera **SH101AX** è una barriera a raggi infrarossi attivi filare autonoma senza trasmettitore radio integrato (portata 60 m).

Essa consente di garantire la protezione perimetrale dell'edificio (anche in caso di presenza di animali, rispettando l'altezza minima di installazione o regolandola più in alto in funzione dell'animale che non deve essere rilevato).

Funzioni

- La barriera ad infrarossi SH101AX è filare autonoma senza trasmettitore radio per l'installazione in concomitanza della versione SH103AX con trasmettitore radio.
- Funzione "concatenamento": è la funzione che permette il collegamento di più barriere filari autonome con una barriera radio. Il collegamento tra il modello radio (MASTER) e filare (SLAVE) avviene tramite semplice cavo. Questa funzione permette di aggiungere ulteriori raggi che aumentano quindi la capacità di rilevazione della barriera complessiva.

+ mostra tutto

Caratteristiche tecniche

- Metodo di rilevazione: la rilevazione perimetrale si basa sull'interruzione di un fascio infrarosso attivo (2 raggi).
- Campo di rilevazione: 60 m
- Alimentazione: TwinPower® mediante un doppio pacco di pile al litio 2 x 3.6 V -17 Ah, mod. MPU01X, fornito:
 - Trasmettitore: un pacco pile
 - Ricevitore: un pacco pile.
- Autonomia: 3 anni (valori calcolati per un uso normale in condizioni di temperatura da 20 °C)

+ mostra tutto

Altri prodotti della categoria



SH148AX



SH144AX



SH195AX



230-21X