

Rivelatore d'apertura mini



Il rivelatore di apertura mini DAITEM è ideato per proteggere efficacemente e con discrezione le porte e le finestre dell'abitazione. Disponibile nelle tre colorazioni bianco/antracite/marrone monitora costantemente l'apertura di porte e finestre fornendo una elevata protezione grazie alla doppia tecnologia di cui il sensore è dotato che consente di prevenire qualsiasi tipo di intrusione.

Compresa pila CR2032 (3 anni di autonomia).

SH275AX

di colore bianco

SH276AX

di colore antracite

SH277AX

di colore marrone

5anni
Garanzia

Caratteristiche tecniche

- Alimentazione: 1 batteria CR2032 (fornita)
- Collegamento radio monobanda (868 - 870 Mhz)
- Uso: interno
- Autonomia: 3 anni in uso normale
- Autoprotezione:
 - contro le aperture
 - contro le rimozioni, se fissato con viti.
- Grado di sicurezza: grado II secondo norma EN 50131-2-6
- Classe ambientale: classe II secondo norma EN 50130-5
- Tasso d'umidità medio: da 5% a 75% senza condensa a 25°C
- Corrente media: < 3 µA
- Indice di protezione: IP31/IK04
- Temperatura di funzionamento: da -10 °C a +55 °C
- Dimensioni (LxAxP): 29 x 64 x 6 mm
- Dimensioni del magnete: Diametro 20 mm x Altezza 6 mm
- Peso con pila: 60 gr

Funzioni

- il sensore di apertura attiva immediatamente il sistema di allarme in caso di intrusione o apertura di una porta o di una finestra. Nel caso in cui il rivelatore venga fissato tramite viti, è programmato per inviare una segnalazione nel caso in cui il malintenzionato cerchi di aprire o staccare il rivelatore.
- Il rivelatore è dotato di una doppia tecnologia di rilevamento di apertura: la prima rileva il movimento della porta o della finestra su cui è installato il sensore, la seconda, affidabile al 100%, verifica la distanza tra il rivelatore ed il magnete posto sul telaio.
- Funzione "Test" per verificare:
 - apprendimento
 - alimentazione
 - rilevazione
- Indicatore LED per la verifica del corretto collegamento con il magnete di sicurezza.
- Disponibile uno spessore (RXA15X/ RXA16X/ RXA17X) per installare il rivelatore su porta metallica o porta garage.
- Autoprotetto contro l'apertura ed il distacco, quest'ultimo solo nel caso di fissaggio con viti.

