

## Ripetitori e ricevitori

### Ricevitore di comando pluricanale

---

#### SH710AX



Il ricevitore interfaccia di comando a 8 uscite (6 uscite in bassa potenza e 2 uscite in alta potenza) permette il collegamento tra il sistema d'allarme e altri apparecchi elettrici (qualunque automazione a comando impulsivo in bassa tensione, comunicatori filari, apparecchiature elettriche anche in potenza).

Riceve via radio i messaggi da centrale, rivelatori, comandi (tastiere, telecomandi) attivando i contatti d'uscita.

#### Funzioni

---

- Il ricevitore è dotato di:
  - pulsante e spia di programmazione,
  - morsettiera di alimentazione esterna a 12 V,
  - morsettiera di collegamento del circuito di autoprotezione che protegge il cavo di collegamento tra il ricevitore e l'apparecchio da comandare,
  - 8 uscite autoprotette a contatto pulito.
- Auto-controllo dell'alimentazione e dell'indicazione di anomalia locale

+ mostra tutto

#### Caratteristiche tecniche

---

- Compatibile con i prodotti della linea DAITEM con tecnologia TwinBand® e TwinBand® +
- 5 anni di autonomia della pila in normali condizioni d'uso
- Alimentazione: tramite pila al litio MPU01X 2 x (3,6 V-17 Ah) [in dotazione] o tramite alimentazione esterna 12 Vcc
- Autoprotezione all'apertura, alla saturazione radio, all'interruzione dell'alimentazione esterna, alla rimozione e all'interruzione del circuito di autoprotezione
- Grado di protezione: IP54/IK08

+ mostra tutto

## Altri prodotti della categoria

---



**712-21X**



**714-21X**



**SH701AX**



**713-21X**