12V PSU for Hub 2

Un alimentatore che connette il pannello di controllo di Hub 2 con una fonte di alimentazione a bassa tensione.

Ingresso CC	Tensione d'ingresso 8-20 V

Usa il sistema di sicurezza con foto-verifica degli allarmi in locali privi di elettricità o con alimentazione elettrica instabile. Un alimentatore da 12 V consente di collegare l'hub a reti a bassa tensione o di utilizzare una batteria esterna.

Ajax protegge la casa, anche se su ruote. Con un'alimentatore da 12 V, il sistema di sicurezza può viaggiare con te, collegandosi a una batteria per auto o portatile.

Compatibilità

L'alimentatore è compatibile con il pannello centrale Hub 2. È dotato di una presa standard per il collegamento del jack di alimentazione e ha un adattatore terminale in dotazione.

Installazione

L'alimentatore da 12V è installato nell'apparecchio, in sostituzione dell'alimentatore da 110/230 V pre-installato.

Specifiche tecniche

Compatibilità	Hub 2
Tensione d'ingresso	8-20 V CC
Tensione di uscita	4,8 V ± 3%
Tensione di accensione	8 V ± 2,5%

Tensione di spegnimento	6,9-7,5 V (a seconda del carico)
Corrente di ingresso	<1 A
Corrente d'uscita	1,5 A
Connessione	Presa: 6,5 x 2 mm Spina: 5,5 x 2,1 mm (jack d'alimentazione)
Dimensioni	98 x 70 x 17 mm
Peso	28 g
Set completo	1. 12V PSU per Hub 2 2. Adattatore terminale 3. Guida rapida