

Ripetitori e ricevitori

Ricevitore di comando monocanale 12-24 V con uscita contatto pulito

714-21X



Il ricevitore monocanale di comando amplia la gamma degli accessori della linea DAITEM e-nova e permette di effettuare il comando di carichi esterni. L'apparecchio può ricevere comandi direttamente dalla Centrale d'allarme oppure da organi di comando quali tastiere e telecomandi.

Grado di protezione IP55.

Funzioni

- Segnalazione permanente dello stato del sistema
- Comando a distanza (da centrale collegata a linea telefonica)
- Attivazione su intrusione
- Comando carichi in modo temporizzato, impulsivo e on/off

Caratteristiche tecniche

- Ricevitore stagno 12÷24 V con contatto pulito
- Una uscita contatto pulito
- Alimentazione: 12÷30 Vcc o Vca
- Carico massimo: 24 Vcc, 1 A / 24 Vca, 2 A / 12 Vcc, 2 A / 12 Vca, 2 A
- Tecnologia: TwinBand®
- Uso: interno ed esterno
- Programmazione tramite pulsante interno
- Spia interna di supporto alla programmazione
- Indici di protezione: IP55 e IK04
- Temperatura di funzionamento: da 20 °C a + 70 °C
- Dimensioni (LxAxP): 85 x 150 x 35 mm

– Peso: 224 g

Altri prodotti della categoria



713-21X



712-21X



SH701AX



SH710AX