

## CM20FSW

### Telecamera IP Wi-Fi minidome 2MP, ottica fissa 2,8mm, rilevazione intelligente

Le telecamere IP CM20FSW della serie Lite InVista con risoluzione di 2MP e ottica fissa 2,8mm sono ideali per ambienti interni ed esterni, sia per installazioni residenziali che commerciali.

La connessione Wi-Fi permette un'installazione flessibile, anche dove la posa dei cavi di rete risulti difficoltosa.

I dispositivi prevedono la funzione "Human Body Detection" che consente di impostare un'area di intrusione e generare allarmi in caso di rilevazione di corpi umani.

Le telecamere sono compatibili con tutti gli NVR Inim che supportano la videoverifica InVista.



JB03G



WM03D



JB07/WM03-G



UP06

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Risoluzione 2MP
- Obiettivo 2,8mm
- Sensore CMOS "low light", per ambienti con scarsa luminosità
- Tecnologia DWDR (Digital Wide Dynamic Range)
- LED "Smart IR" con portata 30m
- Doppio stream
- Day/Night con filtro ICR (Infrared Cutfilter Removal)
- Microfono integrato
- Compatibilità con protocollo ONVIF
- Compatibilità con regolamentazione NDAA
- Grado di protezione IP67, IK10
- Installazione su 3 assi

#### FUNZIONI SUPPLEMENTARI CONFIGURABILI

- Bilanciamento del bianco
- 4 aree di mascheramento per la privacy
- 8 aree di interesse (Region Of Interest)
- "BLC" (Back Light Compensation) per la compensazione di forte retroilluminazione
- "HLC" (High Light Compensation) per la gestione delle sovraesposizioni
- "DNR" (Digital Noise Reduction) per rimuovere il rumore visibile dalle immagini
- "Defog" per ottimizzare il contrasto dell'immagine
- "Flip" per la modifica dell'orientamento dell'immagine
- Protezione antisabotaggio ("tampering")
- Rilevazione del movimento ("motion detection")
- Rilevazione audio ("audio detection")
- Rilevazione del corpo umano ("human body detection")

## SPECIFICHE TECNICHE

Sensore	1/2.9", 2.0 megapixel, progressive scan, CMOS								
Illuminazione minima	0.01 lux ( F2.0, AGC ON) 0 lux con IR								
Rapporto S/N	>52dB								
WDR (Wide Dynamic Range)	DWDR								
Lente	2.8mm @F2.0								
Aampiezza FOV (Field of view)	101,1°								
Distanza DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify)	Ottica (mm)	Detect (m)	Observe (m)	Recognize (m)	Identify (m)				
	2,8	45	18	9	4,5				
LED IR	Portata	fino a 30m							
	Lunghezza d'onda	850nm							
	Tecnologia	Smart IR							
Compressione video	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG								
Flusso video	Doppio stream								
Frame rate	Stream principale	max 2MP (1920x1080) @25fps							
	Stream secondario	max 720P (1280x720) @25fps							
Maschere privacy	4 aree								
Eventi base	Rilevamento del movimento, segnalazione sabotaggio, rilevamento audio								
Rilevazione intelligente	Corpo umano								
Archiviazione locale (Edge Storage)	Micro SD, fino a 128GB								
Compatibilità ONVIF	profilo S, profilo G, profilo T								
Compatibilità prodotti Inim	Con tutti gli NVR Inim per gestione video verifica InVista								
Audio	Microfono integrato								
Network	Wi-Fi	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz, IEEE802.11b/g/n							
	Ethernet	1 porta RJ45 10M/100M Base-TX							
Alimentazione	12VDC ±25%								
Consumo	Max 4,0W								
Protezione da sovratensioni	4KV								
Grado di protezione	IP67, IK10								
Dimensioni (Ø x H)	109 x 83 mm								
Peso	0,32kg								
Temperatura di lavoro	da -30°C a 60°C								
Umidità	≤95% RH (senza condensa)								

## CODICI D'ORDINE

<b>CM20FSW</b>	Telecamera IP Wi-Fi minidome 2MP, ottica fissa 2,8mm
<b>JB03G</b>	Scatola di giunzione per telecamera minidome, 108,6 x 36mm (Ø x P)
<b>WM03D</b>	Supporto da parete per telecamera minidome, 126,7 x 126,4 x 183,4 mm (B x H x P)
<b>JB07/WM03-G</b>	Supporto da parete con scatola di giunzione per telecamera minidome, 126,7 x 126,4 x 228,4 mm
<b>UP06</b>	Adattatore da palo, 127 x 136 x 62,4 mm (B x H x P) - Ø palo 67 - 127mm



Evolving Protection

Via Dei Lavoratori 10  
 63076 Monteprandone (AP) – ITALY  
 Tel. (+39) 0735 705007 – Fax (+39) 0735 704912

info@inim.it – [www.inim.it](http://www.inim.it)