

CM40VS

**Telecamera IP minidome 4MP,
ottica varifocal 2,8-12mm,
rilevazione intelligente**

Le telecamere IP CM40VS della serie Lite InVista supportano una risoluzione di 4MP e un'ottica varifocal motorizzata da 2,8-12mm. Queste specifiche le rendono perfette per installazioni sia interne che esterne in contesti residenziali, commerciali o industriali.

L'ottica varifocal integrata consente un controllo remoto dello zoom, garantendo riprese ottimali in ogni situazione. Le funzioni di analisi video integrate, "cross line detection" e "intrusion detection", consentono di definire fino a 4 linee virtuali e 4 aree di intrusione, generando allarmi in caso di rilevazione di corpi umani.

Le telecamere sono compatibili con tutti gli NVR Inim che supportano la videoverifica InVista.



JB03H



WM03B



JB07/WM03-F



UP06

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Risoluzione 4MP
- Obiettivo varifocal 2,8-12mm motorizzato
- Sensore CMOS "low light", per ambienti con scarsa luminosità
- Tecnologia True WDR (Wide Dynamic Range)
- LED "Smart IR" con portata 40m
- Day/Night con filtro ICR (Infrared Cutfilter Removal)
- Doppio stream
- Microfono integrato
- Compatibilità con protocollo ONVIF
- Compatibilità con regolamentazione NDAA
- Grado di protezione IP67
- Installazione su 3 assi
- Alimentazione 12Vcc oppure PoE

FUNZIONI SUPPLEMENTARI CONFIGURABILI

- Bilanciamento del bianco
- Funzione "Corridor mode" per la copertura di spazi stretti e lunghi
- 4 aree di mascheramento per la privacy
- 8 aree di interesse (Region Of Interest)
- "BLC" (Back Light Compensation) per la compensazione di forte retroilluminazione
- "HLC" (High Light Compensation) per la gestione delle sovraesposizioni
- "DNR" (Digital Noise Reduction) per rimuovere il rumore visibile dalle immagini
- "Defog" per ottimizzare il contrasto dell'immagine
- "Flip" per la modifica dell'orientamento dell'immagine
- Protezione antisabotaggio ("tampering")
- Rilevazione avanzata del movimento ("ultra motion detection")
- Rilevazione audio ("audio detection")
- Rilevazione del corpo umano ("human body detection")
 - attraversamento linea ("cross line")
 - intrusioni ("intrusion")

SPECIFICHE TECNICHE

Sensore	1/3", 4.0 megapixel, progressive scan, CMOS								
Illuminazione minima	0.003 lux (F1.6, AGC ON) 0 lux con IR								
Rapporto S/N	>52dB								
WDR (Wide Dynamic Range)	True 120dB								
Lente	2,8-12mm @F1.6 motorizzata AF								
Aampiezza FOV (Field of view)	103,6° - 33,4°								
Distanza DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify)	Ottica (mm)	Detect (m)	Observe (m)	Recognize (m)	Identify (m)				
2,8	63	25,2	12,6	6,3					
12	270	108	54	27					
LED IR	Portata	fino a 40m							
	Lunghezza d'onda	850nm							
	Tecnologia	Smart IR							
Compressione video	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG								
Flusso video	Doppio stream								
Frame rate	Stream principale	max 4MP (2688x1520) @25fps							
	Stream secondario	max 720P (1280x720) @25fps							
Maschere privacy	4 aree								
Eventi base	Rilevamento del movimento, segnalazione sabotaggio, rilevamento audio								
Rilevazione intelligente	Attraversamento linea e intrusioni								
Archiviazione locale (Edge Storage)	Micro SD, fino a 256GB								
Compatibilità ONVIF	profilo S, profilo G, profilo T								
Compatibilità prodotti Inim	Con tutti gli NVR Inim per gestione video verifica InVista								
Audio	Microfono integrato								
Ethernet	1 porta RJ45 10M/100M Base-TX								
Alimentazione	12VDC±25% PoE (IEEE 802.3af)								
Consumo	Max 8,0W								
Protezione da sovrattensioni	6KV								
Grado di protezione	IP67								
Dimensioni (Ø x H)	129 x 110 mm								
Peso	0,67kg								
Temperatura di lavoro	da -30°C a 60°C								
Umidità	≤95% RH (senza condensa)								

CODICI D'ORDINE

CM40VS	Telecamera IP minidome 4MP, ottica varifocal 2,8-12 mm
JB03H	Scatola di giunzione per telecamera minidome, 126 x 36mm (Ø x P)
WM03B	Supporto da parete per telecamera minidome, 126 x 126 x 188 mm (B x H x P)
JB07/WM03-F	Supporto da parete con scatola di giunzione per telecamera minidome, 125 x 125 x 233 mm
UP06	Adattatore da palo, 127 x 136 x 62,4 mm (B x H x P) - Ø palo 67 - 127mm



Evolving Protection

Via Dei Lavoratori 10
 63076 Monteprandone (AP) – ITALY
 Tel. (+39) 0735 705007 – Fax (+39) 0735 704912

info@inim.it – www.inim.it