

FireProtect Plus

Rilevatore antincendio wireless con sensori di temperatura e di ossido di carbonio. Monitora la stanza 24 ore su 24 e invia immediatamente una notifica in caso di livelli di CO pericolosi, fumo e forti sbalzi di temperatura.

- Sistema di autenticazione per impedire la contraffazione
- Rilevamento dei tentativi di inibizione e canali di comunicazione crittografati
- Allarme in caso di manomissione

Il dispositivo registra la presenza di fumo, forti sbalzi di temperatura e livelli di CO pericolosi	Funziona in maniera autonoma rispetto a Ajax Hub: in caso di pericolo, invia notifiche attraverso la sirena integrata	Il dispositivo verifica autonomamente la condizione della camera di fumo e invia una notifica immediata qualora sia necessario pulirla
---	---	--

Funzionamento

Il dispositivo rileva il fumo attraverso una fotocamera con sensore fotoelettrico. Un elemento chimico supplementare rileva il monossido di carbonio e fa scattare l'allarme.

Caratteristiche

Funziona in maniera autonoma rispetto all'hub, emettendo un allarme antincendio attraverso la sirena integrata. I diversi rilevatori inviano un allarme simultaneo.

Installazione e configurazione

Subito pronto all'uso: la batteria è già installata, non è necessario smontare il rilevatore. Si connette all'hub tramite applicazione mobile con un click. Si monta sul supporto SmartBracket in pochi minuti.

Specifiche tecniche

Classificazione	Rilevatore di fumo radio con sensore di temperatura e sirena integrata
Tipo di rilevatore	Wireless
Installazione	Interni
Compatibilità	Il dispositivo funziona autonomamente o con Hub , Hub Plus , ReX , ocBridge Plus , uartBridge
Elemento sensore	Sensori fotoelettrici, CO e di temperatura
Soglia di attivazione	Da +54°C a +65°C
Tipo di notifiche	Acustiche/luminose

Volume della sirena integrata	85 dB
Tempo di ricezione del segnale di allarme	0.15 s
Filtro falso allarme	+
Allarmi interconnessi	+
Alimentazione	Batteria: Due batterie CR2 Tensione di alimentazione: 3 V Durata della batteria: fino a 4 anni Batteria di riserva: CR2032
Sensore di temperatura supplementare	Disponibile
Umidità massima ammissibile	Fino all'80%
Sistemi anti-manomissione	Protezione anticontraffazione Rilevamento inibizioni Resistente alle manomissioni
Configurazione e testing da remoto	+
Dimensioni	132x132x31 mm
Peso	220 g
Certificazione	EN 14604
Garanzia	Sostituzione e riparazione entro 24 mesi dalla data di vendita. Le batterie non sono coperte da garanzia.
Set completo	Rilevatore FireProtect Pannello per il montaggio SmartBracket 2 batterie CR2 (pre-inserite) 1 batteria di riserva CR2032 (pre-inserita) Set per l'installazione Guida per l'utente