GlassProtect

Piccolo rilevatore wireless che invia una notifica in caso di rottura di un vetro da parte di intrusi. Va installato a una distanza di 9 metri dalla finestra e filtra gli eventi che possono causare falsi allarmi di rottura.

- Sistema di autenticazione per impedire la contraffazione
- Rilevamento dei tentativi di inibizione e canali di comunicazione crittografati
- Allarme in caso di manomissione

Il dispositivo funziona fino a 7 anni senza che sia necessario sostituire la batteria	Ignora tuoni, cani che abbaiano e eventuali rumori provenienti dall'esterno	Rileva la rottura di un vetro fino a una distanza di 9 m

Funzionamento

Rileva la rottura di un vetro grazie a un microfono a elettrete, che registra il suono di un impatto contro il vetro e del vetro che cade.

Caratteristiche

Il rilevamento della rottura vetri a due fattori previene i falsi allarmi causati da tuoni, dall'abbaiare dei cani e dal rumore dei camion che passano in strada.

Installazione e configurazione

Subito pronto all'uso: la batteria è già installata, non è necessario smontare il rilevatore. Si connette all'hub tramite applicazione mobile con un click. Si monta sul supporto SmartBracket in pochi minuti.

Specifiche tecniche

Classificazione	Rilevatore di sicurezza con canale radio per suoni di superficie
Tipo di rilevatore	Wireless
Installazione	Interni
Compatibilità	Funziona con Hub, Hub Plus, ReX, ocBridge Plus, uartBridge
Elemento sensore	Microfono a elettrete
Distanza di rilevamento rottura	Fino a 9 m
Tempo di ricezione del segnale di allarme	0.15 s
Sensibilità	Regolabile, 3 livelli

Angolo di rilevamento	180°
Alimentazione	Batteria: Batteria CR123A Tensione di alimentazione: 3 V Durata della batteria: fino a 7 anni
Tecnologia radio Jeweller	Raggio di comunicazione con l'unità centrale: fino a 1000 m in spazi aperti Comunicazione bidirezionale tra i dispositivi Frequenze di funzionamento: 868.0-868.6 MHz Potenza di uscita RF autoregolante: fino a 20 mW Crittografia a blocchi basata sull'algoritmo AES Tempo di scansione del rilevatore: 12−300 s Per saperne di più sulla tecnologia Jeweller >
Sensore di temperatura	Disponibile
Temperature di funzionamento	Da -10°C a +40°C
Umidità massima ammissibile	Fino al 75%
Sistemi anti-manomissione	Protezione anticontraffazione Rilevamento inibizioni Resistente alle manomissioni
Configurazione e testing da remoto	+
Dimensioni	Diametro: 20 mm Altezza: 90 mm
Peso	30 g
Certificazione	Grado 2, CE
Garanzia	Sostituzione e riparazione entro 24 mesi dalla data di vendita. Le batterie non sono coperte da garanzia.
Set completo	Rilevatore rottura vetro GlassProtect Panello per il montaggio SmartBracket Batteria CR123A (preinserita) Contatto esterno Set per l'installazione Guida per l'utente