

MotionProtect Plus

Rilevatore di movimento wireless con sensore a microonde. Notifica il proprietario ai primi segni di intrusione in casa o in ufficio. Progettato per stanze con climatizzatori o caminetti e in cui è probabile che ci siano scintille, bagliori e riflessi.

- Sistema di autenticazione per impedire la contraffazione
- Rilevamento dei tentativi di inibizione e canali di comunicazione crittografati
- Allarme in caso di manomissione

Il sensore a microonde supplementare filtra possibili interferenze causate dal climatizzatore e dal movimento delle tende	Il dispositivo funziona fino a 5 anni senza che sia necessario sostituire la batteria	Ignora il movimento di animali domestici fino a 20 kg e con un'altezza massima di 50 cm
---	---	---

Funzionamento

Rileva la presenza umana in base alla differenza di temperatura rispetto alla radiazione termica di fondo. Il sensore a microonde previene i falsi allarmi causati da interferenze complesse.

Caratteristiche

Progettato per essere usato in stanze con caminetti e climatizzatori. Rileva e ignora spifferi, movimenti di tende e tapparelle, scintille di luce, bagliori e riflessi.

Installazione e configurazione

Subito pronto all'uso. La batteria è già installata all'interno, non c'è bisogno di smontare il rilevatore. Si monta in pochi minuti usando il supporto SmartBracket.

Specifiche tecniche

Classificazione	Rilevatore di sicurezza elettro-ottico con canale radio
Tipo di rilevatore	Wireless
Installazione	Interni
Compatibilità	Funziona con Hub , Hub Plus , ReX , ocBridge Plus , uartBridge
Elemento sensore	Sensore PIR, sensore a microonde (24 GHz)
Tempo di ricezione del segnale di allarme	0.15 s
Distanza di rilevamento movimento	Fino a 12 m

Angolo di rilevamento	Orizzontale: 88,5° Verticale: 80°
Sensibilità	Regolabile, 3 livelli
Altezza consigliata per l'installazione	2.4 m
Tecnologia "pet immune", ignora gli animali domestici	Peso: fino a 20 kg Altezza: fino a 50 cm
Alimentazione	Batteria: Batteria CR123A Tensione di alimentazione: 3 V Durata della batteria: fino a 5 anni
Sensore di temperatura	Disponibile
Temperature di funzionamento	Da -10°C a +40°C
Umidità massima ammissibile	Fino al 75%
Sistemi anti-manomissione	Protezione anticontraffazione Rilevamento inibizioni Resistente alle manomissioni
Configurazione e testing da remoto	+
Dimensioni	110x65x50 mm
Peso	96 g
Certificazione	Grado 2, CE
Garanzia	Sostituzione e riparazione entro 24 mesi dalla data di vendita. Le batterie non sono coperte da garanzia.
Set completo	Rilevatore di movimento MotionProtect Plus Pannello per il montaggio SmartBracket Batteria CR123A (preinserita) Set per l'installazione Guida per l'utente