

NVR041PK

Videoregistratore di rete da 4 canali PoE,
gestione videoverifica InVista Inim



Il videoregistratore di rete NVR041PK dispone di 4 canali PoE, che permettono di utilizzare un solo cavo Ethernet per trasmettere sia i dati video che l'alimentazione alle telecamere IP.

Offre un'ampia gamma di funzionalità ed è progettato per installazioni in ambienti residenziali e commerciali.

Gestisce gli eventi di analisi video, garantendo una protezione avanzata.

Il playback locale è semplificato grazie all'uso di filtri evento o "smart search".

Grazie al firmware dedicato, il dispositivo si integra perfettamente con la piattaforma di videoverifica InVista. La connessione con Inim Cloud consente di controllare il sistema attraverso le app InimTech Security, per l'installatore, e Inim Home per l'utente, fornendo una soluzione unica e completa per la sicurezza, la domotica, la TVCC e la ricezione di notifiche e video eventi.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 4 ingressi IP con switch PoE integrato
- Risoluzione max 8MP
- 1 interfaccia SATA per HDD (Hard Disk escluso)
- Algoritmo di compressione Ultra H265
- 1 uscita video HDMI e VGA
- 1 ingresso audio
- 1 uscita audio
- 2 interfacce USB
- 1 interfaccia LAN
- Alimentatore incluso
- Architettura per raffreddamento senza ventole ("Fanless design")

FUNZIONI SUPPLEMENTARI

- Registrazione doppio flusso (Dual Stream Recording)
- Supporto eventi Intelligent Detection By-Camera
- Playback manuale/time o con ricerca da Video Analisi, Eventi e Smart Search
- Integrazione con videoverifica InVista Inim
- Invio di stringhe HTTP in caso di evento verso centrali di allarme Inim o sistemi di terze parti
- Supporta upgrade da cloud
- Compatibilità ONVIF, profilo S
- Compatibilità con regolamentazione NDAA
- Conteggio delle persone:
 - Conteggio del flusso di persone
 - Monitoraggio densità folla

EVENTI DA TELECAMERA

Allarmi generici

- Rilevazione movimento
- Sabotaggio
- Rilevazione corpi umani
- Perdita segnale video
- Alarm Input (locali o da telecamere)
- Rilevazione audio

Eventi intelligenti

- Rilevazione di attraversamento linea
- Rilevamento intrusioni
- Ingresso in area
- Uscita dall'area
- Rilevazione del corpo umano
- Rilevazione di immagine fuori fuoco

- Rilevazione di cambio scena
- Rilevamento oggetto abbandonato
- Rilevamento oggetto rimosso
- Auto Tracking
- UMD (Ultra Motion Detection)

SPECIFICHE TECNICHE

Ingressi video IP	4	
Ingressi/Uscite audio	1/1 connettore RCA locale, gestione audio da telecamere IP	
Larghezza di banda In/Out	80/64Mbps	
Compatibilità browser	IE(IE10/11) per Windows Firefox (versione 52.0 o superiore) per Windows Chrome (versione 45 o superiore) per Windows Edge (versione 79 o superiore) per Windows	
Uscite video	HDMI VGA	risoluzione max 4K (3840x2160p) risoluzione max Full HD (1920x1080p)
Risoluzione di registrazione	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF (Dual Stream)	
Playback sincronizzato	4 canali	
Decodifica	Ultra 265/H.265/H.264	
Capacità	Ultra 265/H.265 H.264	4 x 4K@30, 6 x 5MP@30, 8 x 4MP@30, 10 x 3MP@30, 16 x 1080p@30 2 x 4K@30, 4 x 5MP@30, 6 x 4MP@30, 8 x 3MP@30, 14 x 1080p@30
Hard disk	interfaccia SATA, max 16TB	
Compatibilità ONVIF	Telecamere profilo S e protocollo RTSP	
Compatibilità prodotti Inim	Con tutte le telecamere Inim per gestione videoverifica InVista	
Interfaccia di rete	RJ-45 10M/100M self-adaptive Ethernet Interface	
Interfaccia USB	1x USB2.0, 1x USB3.0	
Interfaccia PoE (standard IEEE 802.3af/at)	Interfaccia Potenza massima	4 RJ-45 10M/100M self-adaptive Ethernet Interface Plug&Play 30W per singola porta, 50W in totale
Alimentazione	48V DC	
Consumo	1.35A	
Potenza	10W (senza HDD)	
Dimensioni (L x P x A)	205 x 212 x 46 mm	
Peso	≤ 0.6 Kg	
Temperatura di lavoro	da -10°C a +55°C	
Umidità	≤90% RH (senza condensa)	

CODICI D'ORDINE

NVR041PK	Videoregistratore di rete da 4 canali PoE, 1 HDD SATA
NVR081PK	Videoregistratore di rete da 8 canali PoE, 1 HDD SATA
NVR161K	Videoregistratore di rete da 16 canali, 1 HDD SATA
NVR162X	Videoregistratore di rete da 16 canali, 2 HDD SATA, doppia interfaccia di rete
NVR162PX	Videoregistratore di rete da 16 canali PoE, 2 HDD SATA, doppia interfaccia di rete
NVR322X	Videoregistratore di rete da 32 canali, 2 HDD SATA, doppia interfaccia di rete



Evolving Protection

Via Dei Lavoratori 10
 63076 Monteprandone (AP) – ITALY
 Tel. (+39) 0735 705007 – Fax (+39) 0735 704912

info@inim.it – www.inim.it