



SENTINEL S70

PICCOLO, BRILLANTE IN DIMENSIONI E POTENZA
Ideale per ambienti fino a 800 m³

Questo sistema è equipaggiato a bordo con le più innovative tecnologie utilizzate nel campo dei sistemi nebbiogeni.

Compatto e versatile, l'S70 può essere installato in diverse configurazioni (a soffitto, a parete e a pavimento).

Inoltre, grazie alla sua dimensione ridotta, si adatta ad essere impiegato anche in spazi ristretti e non facilmente accessibili.

Il modello viene utilizzato per proteggere uffici, locali pubblici, negozi di valori ecc. Prestazioni superbe a costi contenuti.

INSTALLABILE A:



PARETE

SOFFITTO

PAVIMENTO



FUSIONE DI PRECISIONE

Blocco caldaia realizzata in alluminio pressofuso



ALTAMENTE VERSATILE

Compatto ed economico, adatto per tutti i tipi di ambiente



COMPONENTI AGGIORNATI

Elettronica migliorata per garantire prestazioni al top



FUNZIONE TURBO

Primi 55" di erogazione con potenza aumentata. Utile per funzione "antirapina"

1**SECURE****2****EFFICIENT****3****SUPERIOR**

Tipo di caldaia	Acciaio
Durata di erogazione nebbia	Normale: 82 secondi Turbo: 55 secondi
Tempo di erogazione nebbia	Da 5 secondi a 6 minuti
Erogazione nebbia in 60 secondi	800 m³
Impiego	Spazi medie/ampie dimensioni: uffici, showroom, negozi, studi, case, banche, ATM
Capacità del fluido	1000 ml (FLR-1000)
Numero di attivazioni da 60 secondi in modalità standard	6
Alimentazione di rete	230V
Consumo massimo in prima accensione	1550W
Consumo in standby mode	70W
Consumo in Esm mode	60W
Tempo di riscaldamento da prima accensione	14 minuti
Tempo di riscaldamento massimo dopo prima attivazione	57 secondi
Temperatura di funzionamento (min / max)	-10 to +50 °C
Ingressi	4
Uscite	7
Programmazione tramite LCD	Si
Gestione da remoto / Sentinel Connect	Optional/Yes
Operatività in assenza di alimentazione di rete	70 minuti
Indicazioni di stato e funzionamento	Ottici, sonori, analogici e digitali
Visualizzatore esterno di stato - LED multicolor	Si
Log eventi	Si - 1.000 eventi
Dimensioni	47(h) x 13(d) x 31(w) cm
Peso (pre-install / total)	14 kg / 19 kg
Ugelli intercambiabili / anti-raid	Si
EN Certified 50131-8	Si

- Sono possibili eventuali aggiornamenti dei dati tecnici e/o errori di stampa.