

Modulo Comunicatore

Modulo comunicatore GSM-GPRS

SK500AT



Il modulo comunicatore telefonico GSM/GPRS può essere installato come complemento di un sistema d'allarme Daitem Lynx direttamente a bordo delle centrali SK300AT e SK301AT, in quanto rafforza la protezione contro le intrusioni, consentendo segnalazioni a distanza.

Permette di avvertire le persone trasmettendo le immagini a distanza tramite MMS (se il sistema è dotato di un rivelatore a trasmissione d'immagini).

L'invio della chiamata telefonica avviene grazie alla scheda SIM inserita al suo interno (non in dotazione).

Funzioni

- Programmazione:
 - La programmazione e la manutenzione sono protette da un codice d'accesso
 - Possibilità di scegliere la lingua del combinatore telefonico (fra italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo e olandese)
 - Possibilità di scegliere se inviare le chiamate ai corrispondenti (modalità vocale o SMS) e/o a un centro di telesorveglianza (modalità digitale)

Caratteristiche tecniche

- Autonomia: 3 anni per un utilizzo normale del prodotto
- Alimentazione della centrale-comunicatore con modulo comunicatore: 3 pile alcaline
- LR20 - 1,5 V (4,5 V – 14 Ah) e batteria ricaricabile Li-Ion RXU03X o adattatore di rete RXU13X e RXU03X (3,7 V 1,3 Ah): 36 ore d'autonomia secondo le funzioni utilizzate
- Modo di trasmissione:
 - Rete GSM: protocollo, vocale e/o SMS verso un privato / contact ID verso un centro di telesorveglianza

+ mostra tutto

+ mostra tutto

© Copyright 2021 DAITEM | P.IVA 01520211200 | Informativa sulla privacy | Gestione dei cookie