



### connect4

mod.: ISW-K1N8BF2MP-4



Video	Risoluzione	2 Megapixel
	Ingressi	8CH (Trasmissione video Wireless)
Live	Risoluzione	1920x1080p (2MP)
	Frame rate	Max 80fps @ 2MP Auto fps Max 20fps @2MP/CH, Bitrate: Auto
	Finestre display	1 / 4 / 6 / 8 / 9 SEQ
Sistema operativo	Versione	Linux
Registrazione	Compressione	H.264 / H.265
	Banda Registrazione	Fino a 6Mbps
	Frame rate	Registrazione doppia modalità Principale: H.265 / 264 selezionabile Max 20fps @2MP/CH, Bitrate: Auto Secondario: H.265 / 264 selezionabile Max 20fps @640x480/CH, Bitrate: Auto
	Eventi	Motion Detection (Sensitività 1-8) / Rilevazione PIR Perdita Video - HDD (Pieno, Errore)
	Notifiche Eventi	Buzzer , Email, Notifica push tramite APP
	Post-evento	Fino a 5min (30sec, 1 / 2 / 5 min)
Ricerca & Playback	Modalità Ricerca	Data / Tempo / Evento
	Funzioni Playback	Stop, Pausa, Play
		Velocità avanza (2x, 4x, 8x) Velocemente rallenta (1/2x, 1/4x, 1/8x) Step Frame Avanti / Dietro
	Banda Playback	TBD (totale, Max 4CH playback)
Playback frame rate	Singolo Canale Max 20fps @2MP (Auto FPS) Multi Canale: 4CH Max 80fps @2MP (Auto FPS)	
Rete	Protocolli supportati	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP, SMTP, DNS, DDNS
Archiviazione	HDD Interno	SATA 1x HDD (Max 8TB)
	Cloud Storage	Dropbox, Google Drive
Integrazione	IOT	Amazon Alexa, Assistente Google
Uscita video	VGA	1x VGA (1024x768, 1280x1024, 1280x720, 1440x900, 1920x1080)
	HDMI	1x HDMI (1024x768, 1280x1024, 1280x720, 1440x900, 1920x1080) EDID (Auto rilevazione della risoluzione supportata)
	Uscite simultanee	Supportato (HDMI e VGA)
Connessioni	Ethernet	1x RJ45 10/100 Base-T
	USB	2x USB2.0 (Per mouse e pendrive per backup / upgrade)
Housing	Materiale	Metallo
	Dimensioni	300 x 209 x 48 mm
Elettronica	Alimentazione	DC12V / 2A
	Consumo	5W (senza HDD)
Operatività	Temperatura	0°C - +40°C